

Sapa Fönster 1086 inåtgående/ fasta

Isolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1086.
Profildjup 86 mm.
Fast/ inåtgående sidohängt/ inåtgående undersidohängt.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttäthet klass 4 enl. EN 12207
Regntäthet klass 9A enl. EN 12208
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.
Uppställningsbroms enl. Sapa std.
Fönsterspär enl. Sapa std.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Ange ett alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.
Ange U-värde.

Ange typ och dB.
Ange ett alternativ.
Kan användas till sidohängt fönster.
Kan användas till sidohängt fönster.