

# Sapa Hæveskydedør 2160 S

Anvisninger.

Isoleret hæveskydedør af aluminium; Sapa Hæveskydedør 2160 S. Profildybde 160 / 250 mm. 1-sporet med enkeltfløjet/ dobbeltfløjet/ fix-slide-fix. 2-sporet med et forskydeligt dørblad/ to forskydelige dørblade/ fix-slide-fix/ dobbeltfløjet. 3-sporet med tre dørblade/ seks dørblade. Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50. Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling jf. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL. 2-lags termorude/3-lags termorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmende. Hele konstruktionens max U-værdi: Håndtag, kantstanglås, slutblik og beslagssats jf. Sapa std. Cylinderlås på inderside / Cylinderlås på inder- og yderside. Fastgørelser og indbygning jf. Sapa's anvisninger.	160 mm for 1- og 2-sporet. 250 mm for 3-sporet. Angiv 1-, 2- eller 3-sporet, og åbningmuligheder. Angiv en type. Angiv kulør. Angiv alternativ. Glasstykkelse fra 23-53 mm. Angiv U-værdi. Angiv alternativ.
---	--