

Sapa Vindu 1086 Utadslående/faste

Anvisninger.

Isolert vindu i aluminium, Sapa Vindu 1086.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
86 mm profildybde:
Fast / utadslående sidehengslet / utadslående bunnhengslet / utadslående topphengslet.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse. Glassykkelse fra 20 til 54 mm.
Hele konstruksjonen - maks U-verdi:
Lufttetthet klasse 4 iht. EN 12207.
Vanntetthet klasse 9A iht. EN 12208.
Lydklasse: Rw/Rw + Ctr.
Håndtak / låsbart håndtak iht. Sapas standard.
Oppstillingsbeslag iht. Sapas standard.
Vindusbrems iht. Sapas standard.
Åpningsbegrensere iht. Sapas standard.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Angi U-verdi.

Angi type og dB.

Angi ett alternativ.

Kan brukes til topphengslet vindu.

Kan brukes til sidehengslet vindu.

Kan brukes til bunnhengslet vindu.