

# Sapa Fasade 4150 SSG

Anvisninger.

Isolert glassfasade av aluminium, Sapa Fasade 4150 SSG.  
Regntetthet klasse RE1200 iht. EN 12154.  
Lufttetthet klasse A4 iht. EN 12152.  
Fasadens totale U<sub>gw</sub>-verdi maks.  
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.  
Fasaden utføres som utfagningsvegg / utenpåliggende vegg.  
Rammeprofilers bredde 50 mm. Profildybden dimensjoneres av fasadeleverandøren.  
Utvendig fugging utføres av fagkyndig.  
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.  
2-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.  
Tette fyllinger med fasadeglass.  
Innvendig overflatesjikt på fyllinger, bekleddingsplate/alu-plate.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi U-verdien.

Angi type og dB.

Angi alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Tykkelse innv. glass 4-10, 14-16mm. Glassavstandslist 20 mm.

Angi fasadeglasstykkelse.

Angi alternativ.