

SAPA DÖRR 2086 / 2086 SX RC2/RC3

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX.

Inbrottskydd klass RC2/RC3 enl. EN 1627.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.

Profildjup 86 mm.

Utfågående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

E-karmprofil med servicelucka för enkel installation av passersystem och elektronik.

Klämfri bakkant med uträpnå monterad skyddsruille med duk.

Utbytbart brytskydd.

Standard rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432) /

anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437)/ oisolerad låg tröskel 10 mm (42779) /

anslagströskel med tätningstlist 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tätningar 17 mm (86440)

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat-

och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA

Godkänt glas enligt SAPA.

Godkänd fyllning enligt SAPA.

Hela konstruktionen max U-värde: (Dörr 2086: ner till U_f=1,2 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_f=0,9 W/m²K)

Lufttätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 2 4 enl. EN 12207.

Regntätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 4A enl. EN 12208.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (lupp till Rw 44 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn.

Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.

Låsning med godkända lås enl. SAPA.

Slutbleck enl. SAPA.

Karmöverföring, dold enl. SAPA.

Dörrstängare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Nödutrymningsbeslag på dagläs-/panikutrymningsbeslag på dagläs.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Ange klass.

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Eller inte

Eller inte

Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Glastjocklek mellan 20-64mm

Ange ytstikt

Ange U-värde

Ange klass

Ange klass

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ

Ange typ

Ange typ och valfri fabrikat

Ange typ eller ta bort

Ange typ eller ta bort

Vid pardörr. Ange alternativ