

SAPA DÖRR 2086 MED FIX-BESLAG

Anvisningar:

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086 med FIX-beslag

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R. Profildjup 86 mm.

Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.

Smalprofil

Utånpåliggande klämskyddande bakkant av typ Athmer fingerschutz.

Rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432) / rak anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437)/ anslagströskel med tätningsslist 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tätningsslistor 17 mm (86440) / anslagströskel med dubbla tätningsslistor 17 mm och spår för plåt (86442).

Yttbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Yttbehandling: pulverlackerering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. Sapa std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde:

3-bladiga gångjärn/ bladgångjärn.

Handtag: trycke.

Låsning: med låscylinder i FIX-beslaget; endast insida/ både in- och utsida / utan låsning.

Med bakkantssäkring/ utan bakkantssäkring.

Med fönsterbroms/ utan fönsterbroms.

Infästningar och anslutningar enl. SAPAs anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange alternativ.

Standard.

Eller inte.

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasfjocklek mellan 20-64mm.

Ange ytskikt.

Ange U-värde: (som lägst $U_g=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Ange ett alternativ samt yttbehandling.

Standard

Ange alternativ.

Ange alternativ.

Ange alternativ.