

SAPA Fönster 1086

Utåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Fönster 1086.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.
Profildjup 86 mm.

Fast/ utåtgående sidohängt/ utåtgående underkantshängt/ utåtgående överkantshängt.
Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Hela konstruktionen max U-värde.

Lufttätthet klass 4 enl. 12207.

Regntätthet klass 9A enl. 12208.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Handtag/ låsbart handtag enl. SAPA std.

Uppställningsbeslag enl. SAPA std.

Fönsterbroms enl. SAPA std.

Öppningsbegränsare enl. SAPA std.

Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till överkantshängt fönster.

Kan användas till sidohängt fönster.

Kan användas till underkantshängt fönster.