

Sapa Vinduesdør 1086 udadgående

Vejledning.

Isoleret aluminium vinduesdør Sapa Vinduesdør 1086.
Partiet skal kvalitetsikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 86 mm.

Udadgående:

Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.

2-lags termorude/ 3-lags termorude/ hærde/ lamineret/ solafskærmning.

Fyldning F1/ F2/ F3/ F4 iht. Sapa std.

Hele konstruktionens max. U-værdi.

Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.

Håndtag iht. Sapa std.

Låsecylindere på indvendig side/ låsecylindere på ind- og udvendig side.

Spanjolett og slutblik iht. Sapa std.

Vinduesbremse iht. Sapa std.

Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64 mm.

Angiv overflade.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.