

Sapa Dør 2086

Brann EI 60

Anvisninger.

Isolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2086.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
86 mm profildybde.
Brannteknisk klasse EI 60.
Røyketetthet klasse Sa, S200.
Utadslående/innadslående, enkeltjør/pardør.
Modulprofil.
Anslagsterskel / terskelplate med slepelist.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
Godkjent brannklass iht. Sapa.
Godkjent fylling iht. Sapa.
3-bladete hengsler godkjent av Sapa.
Vrider.
Godkjent fallås.
Sluttstykke i rustfritt stål.
Godkjent elsluttstykke.
Karmoverføring, EA280/ EA281.
Godkjent branndørlukker.
Branngodkjent automatisk døråpner.
Pankk-/rømningsbeslag godkjent for brann.
Kantskåte, enkeltvirkende, manuell / automatisk iht. Sapas standard.
Dørkoordinator.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi klasse eller ej.
Angi alternativ.

Angi alternativ.
Angi én type.
Angi farge.

Angi overflatesjikt.

Angi type.
Angi type.

Angi type og funksjon.
Angi ett alternativ.
Angi type.
Angi type.
Angi type.
Ved pardør. Angi alternativ.
Ved pardør. Angi type.