

Sapa Vindue 1086 i letvægge indadgående/ fast

Isoleret aluminiumvindue Sapa Vindue 1086 i letvægge:

Profildybde 86 mm.

Vægttykkelse 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm.

Fast indadgående sidehængt/ bundhængt/ tophængt/ side-/bundhængt.

Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.

2-lags thermorude/ 3-lags thermorude/ hærde/ lamineret/ solafskærmning.

Hele konstruktionens max. U-værdi.

Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.

Håndtag/ aflåseligt håndtag/ aftageligt håndtag iht. Sapa std.

Udsfillerbeslag iht. Sapa std.

Vinduesbremse iht. Sapa std.

Vinduesspærre iht. Sapa std.

Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Vejledning.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64 mm.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Kan anvendes til tophængt vindue.

Kan anvendes til side- eller bundhængt vindue.

Kan anvendes til side- eller bundhængt vindue.