

Sapa Vindue 1086 indadgående/ fast

Vejledning.

Isoleret aluminiumvindue Sapa Vindue 1086.
Profildybde 86 mm.
Fast/ indadgående sidehængt/ side-bundhængt.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags termorude/ 3-lags termorude/ hærde/ lamineret/ solafskærmning
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lufftæthed klasse 4 iht. EN 12207.
Vandtæthed klasse 9A iht. EN 12208.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Håndtag/ aflåseligt håndtag/ aftrækeligt håndtag iht. Sapa std.
Vinduesbremse iht. Sapa std.
Vinduesspærre iht. Sapa std.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 20-64mm.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv alternativ.
Kan anvendes til sidehængt vindue.
Kan anvendes til sidehængt vindue.