

Sapa Dør 2086 / Glasparti 3086

Indbrudssikring klasse RC2 eller RC3

Vejledning.

Isoleret aluminium parti Sapa Dør 2086/ Glasparti 3086.
Indbrudssikringsklasse RC2/ RC3 iht. EN 1627.
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 86 mm.
Udadgående/ indadgående, enkelt dør/ dobbelt dør.
Smalprofil/ modulprofil.
Isoleret tærskel med anslag/ uisolere tærskel med anslag.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt glas iht. Sapa.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
Hale konstruktionens max. U-værdi.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
3-bladet hængsel.
Træk håndtag/ tryk håndtag/ greb.
Godkendt lås iht. Sapa.
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv type.
Angiv klasse.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Glastykkelse mellem 20-64mm.
Angiv overflade.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv type.