

SAPA Fönster 1086 Vintage inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Fönster 1086 Vintage.
Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.
Profildjup 116 mm.
Fast/ inåtgående sido-, över-, under-, undersido-hängt/ blockfönster.
Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling: pulverlackerings ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUKTURA/ FUTURA/ TEXTURA.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttätthet klass 4 enl. EN 12207
Regntätthet klass 9A enl. EN 12208
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. SAPA std.
Uppställningsbroms enl. SAPA std.
Fönsterspär enl. SAPA std.
Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till sidohängt fönster.

Kan användas till sidohängt fönster.