

Sapa Dør 2086 med E-karm

Vejledning.

Isoleret aluminium dørrparti Sapa Dør 2086 med E-karm.
Profildybde 86 mm.
Karmprofil til adgangssystem, E-karm.
Udadgående/ indadgående, enkeltvær/ dobbeltvær/ vekseldør.
Smalprofil/ modulprofil.
Standard bagkant/ klemfri bagkant.
Isoleret tærskel/ uisoleret tærskel.
Tærskel med anslag/ børstetætning/ fasad trøskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my. forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags termorude/ 3-lags termorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4 iht. Sapa std.
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lufttæthed: ingen klasse/ klasse 2/ klasse 4 iht. EN 12207.
Vandtæthed: ingen klasse/ klasse 4A/ klasse 9A iht. EN 12208.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
3-bladet hængsel/ bladhængsel/ skjult hængsel.
Trækhåndtag/ trykhåndtag/ greb.
Låsetype.
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk døråbner.
Panik- og flugtvæjsbeslag.
Kantfrigle, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kantfrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64mm.
Angiv overflader.
Angiv U-værdi.
Angiv klasse.
Angiv klasse.
Angiv type og dB.
Angiv alternativ og overfladebehandling.
Angiv type.
Angiv type. (smal- alt. modulprofillås).
Angiv type og funktion.
Angiv alternativ.
Angiv type og funktion. Tilpas slutblik.
Angiv type.
Angiv type.
Angiv type.
Ved dobbeltvær. Angiv alternativ.
Vdd dobbeltvær.
Ved dobbeltvær. Angiv type.