

# Sapa Skyvedør 2050 automatisk

## Anvisninger.

Uisolert automatisk skyvedør av aluminium Sapa Skyvedør 2050.  
Partiet skal kvalitetsstikres med P-merking.  
50 mm profildybde.  
Enkelfløyet / tofløyet / enfløyet teleskop / tofløyet teleskop.  
Sidelys utføres isolert 3050 / isolert 3074.  
Terskelløst / senket terskel / børstetøtning.  
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard.  
Skyvedørsautomatikk.  
Hakelås med skåte.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi én type.  
Angi farge.  
Angi alternativ. Glasstykkelse fra 3 til 33 mm.  
Angi overflatesjikt.  
Angi type og impulsgeber.  
Angi type. 1 eller 2 stk. ved enfløyet, 3 stk. ved tofløyet.