

Sapa Dør 2050 Brand

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2050.
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 50 mm.
Brandteknisk klasse E 30.
Udadgående/ indadgående, enkelt dør/ dobbeltdør.
Smalprofil/ modulprofil.
Tærskel med anslag/ børstetætning/ slæplist/ mekanisk tætningsrørskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt brandglas iht. Sapa, enkeltlagsglas/ 2-lags termorude.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
Godkendt hængsel iht. Sapa.
Trykhåndtag.
Godkendt fallås.
Slutblik af stål.
Typegodkendt elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Branddørlukker.
Brandgodkendt automatisk døråbner.
Panik- og flugtrøjsbeslag.
Kanttrigle, 2 stk. enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kanttrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinatør.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glas tykkelse max 34mm.

Angiv overflader

Angiv type.

Angiv type. (smal- alt. modulprofilås).

Angiv type og funktion.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv type.

Angiv type.

Ved dobbeltdør.

Ved dobbeltdør.

Angiv type. Ved dobbeltdør.