

Sapa Dør 2060

Brand E 30, EI 15, A 30, EI 30

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2060/ Glasparti 2050.
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 60 mm.
Brandteknisk klasse E 30, EI 15, A 30, EI 30.
Udadvægende/ indadvægende, enkelt dør/ dobbelt dør.
Smalprofil.
Strandard bagkant/ klemfri bagkant
Tærskel med anslag/ børstetætning/ slåpligt/ mekanisk tætningsrørskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt brandglas iht. Sapa, enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude
Godkendt fyldning iht. Sapa.
Godkendt hængsel iht. Sapa.
Tryk håndtag.
Godkendt Fallås.
Slutblik af stålplade.
Typegodkendt elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Branddør lukker.
Brandgodkendt automatisk døråbner.
Panik- og flugtvæjsbeslag.
Kantrigle, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kantrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinatør.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse max. 34mm.
Angiv overflade.

Angiv type.
Angiv type. (smal- alt. modulprofil lås)

Angiv type og funktion.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv type.
Angiv type.
Ved dobbelt døre.
Ved dobbelt døre.
Ved dobbelt døre. Angiv type.